

# C.A.M 2016

## REGLAMENTO TÉCNICO 125cc INTERNACIONAL

Vigente desde 20/02/2016 x Germán Fantin.

En esta categoría participaran pilotos clase 2000 o mayores sin límite de edad superior. Es obligatorio respetar las edades.

Será requisito **indispensable** para poder participar, contar con **la autorización de los padres** y/o tutores, expresada por escrito debiendo estar las firmas autenticadas ante escribano público con el permiso y conformidad de ambos padres. Dicha autorización se renueva anualmente. Es obligatorio respetar las edades.

**DEFINICIÓN:** Puede participar en esta categoría motocicletas de un cilindro, motor 2T con un cubicaje de 125 c.c. de cilindrada (tolerancia: 1 cc.) y un mínimo de 120 c.c. importada y de marca reconocida mundialmente encuadrada dentro de las siguientes especificaciones técnicas:

**NO SE PERMITE:** El intercambio de elementos entre motores de distintas marcas. Se reserva el derecho de ampliar, modificar, anular este reglamento, de acuerdo a las necesidades del mismo, previo conocimiento a los pilotos, como también se reserva el derecho de resolver los puntos del reglamento, no aclarado en el presente.

**TÉRMINO "ORIGINAL"** se entiende que debe ser lo procedente de fábrica de acuerdo al modelo y las características de la motocicleta en uso. Las Autoridades de esta Regional podrán autorizar el cambio de algunos elementos para adecuar o equiparar alguna diferencia que haya entre diferentes marcas y/o modelos al reglamento de esta categoría.

**BLOCK MOTOR y CILINDRO:** Original provisto de fábrica, estándar exterior y en su interior libre.

**TAPA DE CILINDRO:** Para las motos marca KTM: Original provisto de fábrica, estándar exterior y en su interior libre (se permite el uso de cielo postizo)  
Para las demás marcas: Libre procedencia, marca y preparación.

**REFRIGERACIÓN:** Por aire o líquido.

**BUJIA:** Rosca original del motor. Se permite el inserto, el valor termino libre.

**PISTÓN:** Libre, nacional o importado. Se permite únicamente los pistones súper medidas: A, B, C Y D con un cubicaje de 125c.c. de cilindrada (tolerancia: 1 cc.) y un mínimo de 120 c.c.

**AROS DE PISTÓN:** Libre nacional o importado.

**BIELA:** Libre, para todas las marcas menos para la KTM .

**CIGÜEÑAL:** Original o similar al de fabrica. Recorrido original. El mismo deberá ser de material magnético.

**ENCENDIDO:** Original, no permitiéndose el agregado de contrapesos adicionales (Volantín). No se permite el uso de baterías. Siendo obligatorio el uso de cubre volante.

**CARBURADOR:** Para la marca KTM: **Hasta 39 mm** (treinta y nueve) de diámetro interior, con una **tolerancia** máxima de **0.3 mm** (+ -). No se permite el encamisado ni el uso del power. Se puede cambiar el reglaje de difusores, pozos de aire y/o chicleres.

Para las demás marcas: Original, como proviene de fábrica en su exterior, interior libre preparación

**ADMISIÓN:** Por Vía original. Laminas libres. Empalme del carburador. Original estándar exterior.

**SUPLEMENTO DE FLAPPERS Y JUNTA DE FLAPPERS:** Libre. Se autoriza el uso de flappers V-Force3 para todas las marcas.

**VALVULAS DE ESCAPE:** Libre preparación.

**REGULACION DE VALVULAS DE ESCAPE:** Se permite a la motocicleta YAMAHA, HONDA, KAWASAKI y a la SUZUKI reformar la tapa de embrague secundaria tanto en su interior como en su exterior, como así también se autoriza modificar el funcionamiento del centrifugo, haciendo su funcionamiento regulable desde el exterior. Dicha reforma permitirá variar la apertura de las válvulas de escape desde el exterior de la tapa de embregue.

**JUNTAS DE MOTOR:** Libre para todas las marcas, menos para la KTM. Espesor hasta 2 mm. Sin tolerancia.

**EMBRAGUE:** Original.

**CAJA DE VELOCIDAD:** Puede ser hasta de seis marchas y libre su relación. Queda prohibida totalmente la falta de engranajes correspondiente al modelo de moto

**CHASIS:** Original, sin reformas. Se deberá correrse con el mismo chasis. No se permite maquina muleto.

**MANDOS DE CONDUCCION:** Deberán respetar los lineamientos tradicionales, y tener la terminación de las placas de freno y de embrague en forma de bolita (esférico) Si se utilizara cubre puño, solo es permitido un solo modelo. El mismo

se presentará sujeto únicamente al bulón de la palanca de embrague / freno.

**CORTA CORRIENTE:** Tipo pulsador para todas las motos, en el manubrio del lado izquierdo de uso obligatorio y en perfecto funcionamiento

**GUADABARROS:** Delantero libre manteniendo posición original y trasero de uso obligatorio.

**ESCAPE:** Libre preparación, con silenciador, respetando su posición de fábrica.

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Original o similar al de fabrica

**COMBUSTIBLE:** Prohibida la utilización de aditivos o alcoholes, solamente mezcla nafta / aceite, libre su octanaje. Terminada Clasificación, serie y final será obligatorio tener en el tanque la cantidad suficiente de combustible para permitir realizar el control, dicha cantidad no debe ser inferior a 200cc (**ideal 400 cc**). En caso de no poder realizarse el control correspondiente, se procederá a su desclasificación.

El control del combustible se llevara a cabo mediante la utilización del **medidor comparador de combustibles** fabricado por **CICROSA S.A.**, La medición de la comparación de combustibles **no debe superar los 10 puntos**, caso contrario se **procederá a su desclasificación**.

**SILLÍN E INSTRUMENTAL:** Original o similares al de fabrica. Presentar máxima seguridad.

**TRANSMISION:** Libre.

**CADENA DE TRANSMISIÒN:** Libre.

**FRENOS:** Originales en perfecto funcionamiento. **El disco de freno delantero deberá tener colocado el protector de disco.**

**SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA:** (original), se permite solamente libre el reglaje de altura. Se prohíbe agregados de componentes no provenientes de fábrica como Ej.: El compensador y el largado.

**LLANTAS:** Originales o similares a modelo en rueda **delantera 21 pulgadas** y **Trasera** opcional, medidas **18" y/o 19" pulgadas de diámetro según la modelo**; por 2,15 de ancho máximo. Las medidas deberán estar grabadas en el aro de la llanta. Prohibido el uso de llantas de aleación.

**MASAS DE RUEDAS:** Originales o similares a las originales.

**CUBIERTA DELANTERA:** Libre.

**CUBIERTA TRASERA:** Procedencia **MERCOSUR**, La marca y la procedencia de la misma de verá sobresalir en alto relieve. (Se prohíbe usa con tacos) **Se deberá utilizar, como mínimo, 3 carreras. En caso de rotura o pérdida podrá ser**

**reemplazada por otra usada**, utilizada anteriormente, Esta cubierta la misma será utilizada asta que se cumpla la cantidad de carreras que le faltaban correr a la cubierto que se a ya presentado con el fallo, cuyo sello la identifica se encuentre grabado; **Se permite su rotación de lados de uso entre Series, Clasificaciones o para la Final. Serán controladas y selladas por el Cuerpo Técnico.** Cuyo sello la identifica se encuentre grabado

**EL NÚMERO IDENTIFICATORIO:** será asignado por Fiscalizadora respetando el Ranking de cada temporada designándose numeración nueva a los pilotos que vayan debutando en cada competencia

**NÚMERO IDENTIFICATORIO:**

Se exigirá el número en el frente y los dos laterales en la moto. El mismo no podrá tener publicidades, ni estar ilegible en su forma. Los colores reglamentados en esta categoría son: **PLACA FONDO AMARILLO Y NÚMERO COLOR NEGRO**. También deberá llevar impreso en el recuadro del número y en el casco, el nombre del piloto y el grupo sanguíneo. La placa portadora del número no podrá tener ninguna curvatura en su forma y los números deberán ubicarse en el interior de un recuadro, como mínimo, **de 20cm X 20cm**, midiendo los números como **mínimo 15cm de alto por 4cm** de ancho. Si por alguna razón la Fiscalizadora considera que no es lo suficientemente visible desde el palco de fiscalización, se procederá a su corrección.

**ATENCIÓN:**

\*- **El piloto** que quede **ranqueado** como campeón de esta categoría, **dos años consecutivos, no podrá participar en el próximo campeonato.** La medida se implementa con el único fin de lograr el incremento del parque de la categoría.

\*-**No podrán participar de esta categoría los primeros cinco ranqueados en la categoría 250/450cc Internacional.**

\*-**Por tratarse de una motocicleta importada**, todo piloto tiene la obligación de **Presentar a** las Autoridades de esta **Regional**, al inscribir su máquina para participar, **el Despacho de aduana**, que certifique el ingreso legal de la motocicleta al país. Sin el cumplimiento de estos requisitos, **no se permitirá participar.**

\*-Culminada su inscripción para la competencia, el piloto debe presentarse a una revisión **Pre Técnica** con su moto, indumentaria completa (buzo, cuellera, casco, pechera) llevando el recibo de pago de la inscripción y el de la cobertura médica.

\*-**Chaloco:** Únicamente podrá ingresar a la pista y parque cerrado el piloto y un miembro con el chaleco correspondiente a la categoría.

\*-El piloto debe ingresar a pista con el motor de su moto apagado, el casco en la mano y su mecánico con el chaleco correspondiente. En la grilla se realizará el control correspondiente de los elementos de seguridad, casco e indumentaria.

\*-**SELLADO DE MOTORES:** (Para todas las categorías) El piloto, mecánico o concurrente deberá acercarse a la moto previo a las pruebas de clasificación para proceder por parte de la Comisión Técnica al sellado de los motores.

\*-**PUESTA EN MARCHA EN PISTA:** A través del sistema original de fábrica.

\*-Después del **recambio de bujía**, El mecánico deberá salir de la pista hacia el cesto de los mecánicos y todas aquellas motos **que sean asistidas por el mecánico** o piloto, **largará en** última fila, en el **último lugar**.

\*-En caso de detenerse la carrera por **accidente** las motos afectadas pueden ser **reparadas** por el **corredor** y 1 **mecánico** con el chaleco correspondiente a la categoría, por el tiempo determinado por el comisario Deportivo o Técnico. Ej.: elementos como palanca de comando, manubrio, pedalín, escape y otros elementos de fácil cambio; **La moto no se podrá retirar de la pista**. Para reanudar la carrera **debe ser** aprobado **por la** Comisión **Técnica**; dichas motos **largarán** en la línea de cambio de bujía, y en caso de largada con pace-car, en el último lugar.

\*- En caso de detenerse la competencia por una caída; **todo aquel piloto que no está afectado a la caída** y quiera corregir la puesta a punto de la motocicleta **no podrá ser asistido por el mecánico**, como tampoco se le puede alcanzar herramientas. Si el piloto podrá tocar la motocicleta, con los medios que él disponga en el lugar de largada y el momento. En caso de no cumplir con lo mencionado será sancionado.

\*-El piloto deberá comunicar a dicha comisión en caso de reemplazo total y/o parcial de los elementos sellados

\*-Para el cambio de motor y/o elementos del chasis que esté homologado, se deberá solicitar la autorización de las autoridades competentes de esta Regional, quienes, comprobando si las partes a suplir cumplen con este Reglamento, autorizaran el recambio.

\*-Luego de finalizar la carrera, es decir cuando el comisario deportivo baja la bandera a cuadros el piloto deberá girar por la pista e ingresar de inmediato por el sector de recambio de bujías hasta llegar al parque cerrado donde queda a disposición de la Técnica.

\*-Al parque cerrado solo puede entrar dos personas, piloto, mecánico o 2 mecánicos únicamente con su correspondiente chaleco que lo identifica.

**HERRAMIENTAS:** Toda aquella moto que **ingrese a Parque Cerrado** con **el** piloto y el **mecánico** designado al desarme, deberá tener **todas las herramientas indispensables** para desarmar dicha moto, **con el fin de agilizar el desarme**.

**DENUNCIA:** Deberá ser antes o durante la competencia o de haber finalizado la competencia. Serán disponibles **10 minutos en el Parque Cerrado las motos desinadas al desarme**. La misma deberá ser presentada **por escrito** al Cuerpo Técnico teniendo un **valor de 15 entradas** (al valor del ente organizador), por pieza u objeto denunciado. (El dinero será depositado a miembros de la Regional 4 de Motociclismo).

**NOTA:** Toda situación no aclarada en el presente reglamento y que pudiera presentarse en las competencias a realizarse, será considerada en tal oportunidad por El Cuerpo Técnico y los delegados presentes, dándose la solución más lógica, cuyos fallos serán inapelables.

**IMPORTANTE:**

\*-Toda pieza objetada, será retenida por el Comité Técnico, la misma será evaluada en reunión de la Comisión Técnica. Una vez resuelto el fallo si es favorable, será reintegrado dicho elemento, en caso contrario queda a criterio de la Comisión Técnica.

\*-Las Autoridades de esta Regional N ° 4 podrá solicitar la documentación que crean necesaria para determinar el origen cierto de la partes y/o elementos que motiven dudas, siendo obligatorio su presentación en tiempo y forma por parte del concurrente.

\*-El criterio de las Autoridades Deportivas de esta Regional N ° 4 de Motociclismo, será determinante a los fines de tomar cualquier resolución no contemplada en el presente reglamento, o para interpretar cualquier artículo que motive dudas.

\*-Se recuerda que aquel que no cumpla con el reglamento será sancionado por la Técnica donde se reserva el derecho de admisión.

LA TECNICA PUEDE CONTROLAR LA MOTO EN EL MOMENTO QUE LO REQUIERA SU COMISARIO TECNICO, A LA VEZ QUE SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION.